

# 万能式断路器，RMW1智能断路器，张家港

产品名称	万能式断路器，RMW1智能断路器，张家港
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

## 产品详情

产品介绍rkwl（dw45）系列智能型万能式断路器（以下简称断路器），适用于交流50hz，额定电压至690v，额定电流400a~4000a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害，断路器具有智能化保护功能，故障判断准确，选择性好，灵敏度高，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时也可带有通讯接口，可实现远距离四遥，以满足控制中心和自动化系统的要求。该断路器具有隔离器功能。断路器符合gb14048.2-2001《低压开关设备和控制设备.低压断路器》和iec600947-2《低压开关设备和控制设备第二部分；低压断路器》等标准。产品属性hdw45系列智能型万能式断路器用于控制和保护低压配电网。一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。其技术性能已达到了国际上同类型产品九十年代先进水平。交流额定电流630a-5000a；短路分断能力80ka-1200ka（有效值）额定工作电压ac 690v及以下；具有3极和4极；抽屉式和固定式；可倒进线安装；多种智能控制器，提供不同功能；执行iec60947-2及gb14048.2标准

注意事项正常工作条件和安装条件1.1 周围空气温度为-5 ~+40，24h的平均值不超过+35。1.2 安装地点：海拔不超过2000m。1.3 大气条件：大气相对湿度在周围空气温度+40 时不超过50%，在较低温度下可有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25，并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露。1.4 污染等级：三级。1.5 安装条件：断路器应按说明书成套安装或户内单独安装，与垂直面的倾斜度不超过5°。其他说明本公司主要经营国产、进口低压电气，英威腾变频器，三菱plc等，欢迎来电咨询，电话：13328039091交易说明多种支付方式，可支付宝付款，诚信交易！