

透气型塑胶跑道厂家施工工艺

产品名称	透气型塑胶跑道厂家施工工艺
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

基础必须彻底处理干净，完全干透，铺设颗粒前基面先均匀全覆盖滚涂一道胶粘剂。

不能一次滚多，要与颗粒摊铺同步，如滚多干了再摊铺颗粒会影响粘接，胶粘剂与环保颗粒通常按照重量比1:8的比例配用，选用直径2-4mm的环保颗粒，颗粒的粒径、材质等会影响到胶粘剂的用量，不同的颗粒提前做好胶粘剂与颗粒用量配比测试。充分搅拌均匀后及时摊铺，必须铺平、压实。

喷涂面胶为单组份聚氨酯，预聚体与EPDM彩色颗粒(直径0.5-2、用量1kg/m²)加适量分散性辅助剂和催干剂正反各喷一遍搅拌均匀后，用喷涂机在底层面上正反双向各喷涂一层1-3mm厚EPDM颗粒面层，遍喷涂时加入适量的红(绿)胶粉，增加覆盖率，经过24小时保养后即可划线。