

废气洗涤防堵塞不锈钢螺旋喷嘴喷头

产品名称	废气洗涤防堵塞不锈钢螺旋喷嘴喷头
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号（经营场所）
联系电话	0379-63030625 13526957902

产品详情

专业生产批发工业用各类型喷淋喷雾产品。产品特点：螺旋喷嘴是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为60度-170度。在3巴压强下，液体流率范围为5.5—4140升/分。这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量。螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有npt或bspt(外)螺纹型。通常1/4英寸至4英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。一般应用：废气洗涤,气体冷却，洗涤与漂淋过程,防火灭火等。典型应用实例：- 清洁，去污 - 气体冷却 - 化学制造 - 潮湿 - 加湿。欢迎选购13526957902
qq：1610698986赵女士。 陶瓷喷嘴，雾化喷嘴，螺纹喷嘴。

设计特点:

螺旋喷嘴（spjt）是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为60° -170°。在3kg压强下，液体流率范围为5.5-4140升/分。

这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上过到最大流量。

螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有npt或bspt（外）螺纹型。通常1/4英寸-2英寸的喷嘴、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。