

PC 945U(抗UV级 耐候性好 无卤无溴阻燃)

产品名称	PC 945U(抗UV级 耐候性好 无卤无溴阻燃)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国) 特性:抗紫外线阻燃PC 品名:原装进口
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PC 945U(抗UV级 耐候性好 无卤无溴阻燃)

PC 945U(抗UV级 耐候性好 无卤无溴阻燃)

比重			ASTM D792
--	1.21	g/cm	
--	1.22	g/cm	
特定体积	0.835	cm/g	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率)	15	g/10 min	ASTM D1238
(300 ° C/1.2 kg)			
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
吸水率			ASTM D570
24 hr	0.15	%	
平衡, 23 ° C	0.35	%	
平衡, 100 ° C	0.58	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			ASTM D785
M 级	70		
R 级	118		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 3			ASTM D638
屈服	62.1	MPa	
断裂	55.8	MPa	

伸长率 3			ASTM D638
屈服	7.0	%	
断裂	90	%	
弯曲模量 4 (50.0 mm 跨距)	2240	MPa	ASTM D790
弯曲强度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距)	91.0	MPa	ASTM D790
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0	mg	ASTM D1044
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	640	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	3200	J/m	ASTM D4812
落锤冲击 (23 ° C)	169	J	ASTM D3029
拉伸冲击强度 5	525	kJ/m	ASTM D1822