

## A9速动，型压力开关。合肥压力开关

产品名称	A9速动，型压力开关。合肥压力开关
公司名称	合肥万康检测仪器有限公司
价格	520.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市濉溪路与张洼路交口新海世纪大厦B1504
联系电话	13855103484

## 产品详情

a9系列压力开关设计用于控制更高电流容量的电压。被广泛应用于蒸汽清洁器，蒸汽电熨斗以及其他压力控制系统。a9系列提供单刀双掷接触，其利用高质量微型快速动作开关。该开关通过隔膜工作，具有高温度级别和紧凑的尺寸。

介质：安全气体，液体或蒸汽 接液材质：接头：铜，隔膜：硅树脂或不锈钢（见表） 温度极限：见表  
 压力极限：见表 反复性：±5% 开关类型：单刀双掷 电气指标：21a@125/250vac  
 电气接头：1/4" (6.35mm)外螺纹快速连接 工艺接头：1/8" npt外螺纹 重量：2.6 oz (75g)

死区：见表 产品选型

型号	范围psig(bar)	死区psig(bar)	最大压力psig(bar)	温度极限	隔膜材料
a9-1	2.9-8.7(0.2-0.6)	2.9 ± 1.5(0.2 ± 0.1)	43.5(3.0)	185 (85 )	硅树脂
a9-2	7.3-17.4(0.5-1.5)	2.9 ± 1.5(0.2 ± 0.1)	58.0(4.0)	257 (125 )	不锈钢
a9-3	14.5-36.3(1.2-2.5)	2.9 ± 1.5(0.2 ± 0.1)	72.5(5.0)	257 (125 )	不锈钢
a9-4	21.8-58(1.5-4.0)	3.6 ± 2.2(0.25 ± 0.1)	87.0(6.0)	257 (125 )	不锈钢
a9-5	29-87(3.0-7.0)	5.1 ± 2.9(0.35 ± 0.2)	116.0(8.0)	257 (125 )	不锈钢
a9-6	58-130.5(5.0-9.0)	8.7 ± 2.9(0.6 ± 0.2)	145.0(10.0)	257 (125 )	不锈钢