

# 松下Panasonic蓄电池LC-P1265ST 系列产品技术说明

产品名称	松下Panasonic蓄电池LC-P1265ST 系列产品技术说明
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Panasonic蓄电池 型号:LC-P1265ST 规格:12V65Ah
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

### 松下Panasonic蓄电池LC-P1265ST 系列产品技术说明

松下蓄电池LC-P1265ST 12V65Ah松下电池采用独特的多元合金配方、利用性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。设计使用寿命：浮充期待寿命6年-10年产品质保：3年内包换容量：65Ah工作温度范围宽：25 -20 适合用于：大、中、小型UPS、通讯领域、设备、安全系统等。产品特征：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。型号电压(V)容量(Ah)20小时率20HR外型尺寸(mm)端子型号单重(约Kg)长(L)宽(W)(H)总(TH)LC-P127R2127.215164.594100187& 250M2.30LC-PD1217121718176167167M5 L& M5 A5.45LC-P12241224165125175179.5/175M5 L& M5 A8.05LC-P12381238197165175180/175M6 L& M5 A12.5LC-P12651265350166175175M6 L19.0LC-P1210012100407173210236M8 L29.0LC-P1212012120407173210236M8 L34.5LC-P1215012150532.4183.3209235/214M845.0LC-P1220012200533236.5211237/216M856.0