

保温板 凯门富乐斯保温板,质量优,价格低

产品名称	保温板 凯门富乐斯保温板,质量优,价格低
公司名称	上海树旗实业有限公司
价格	1690.00/立方
规格参数	燃烧性能:B1级 防霉性能:无霉菌生长 耐油污能力:良好
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢1566室
联系电话	86-02160514368 13795458461

产品详情

凯门富乐斯橡塑板材

产品符合中国gb8624的b1级标准,广泛应用于商业和民用建筑中供暖,制冷及冷热交替的风管,水管系统,以及设备管道的保温隔热,对于深度保冷有着绝佳的表现!

凯门富乐斯 (k-flex)橡塑保温板

凯门富乐斯标准产品是凯门集团专为满足亚太地区市场而开发的弹性闭泡绝热材料,产品符合英国bs476class1和中国gb8624的b1级产品标准,广泛应用于商业和民用建筑中供暖、制冷及冷热交替的风管、水管系统;同时应用于石油、化工、造纸等设备及管道的保温、隔热。另外在医药、食品、电子等洁净度高的环境中使用,更有其无可取代的优点。

技术性能

导热系数低 凯门富乐斯 (k-flex) 的导热系数在0℃时仅为0.035w/(m·k),从而保证了良好的保温性能,减少了再使用过程的能量损失,降低系统的运行费用。

防火性能好 凯门富乐斯 (k-flex) 的防火性能达到gb8624-2006的b级和bs476 cl1级,彻底杜绝融滴现象,最大限度地降低了在火灾中的影响,被认定了nftc质量跟踪产品。

湿阻因子高 凯门富乐斯 (k-flex) 具有高湿因子 ($\mu > 7500$),从而保证材料具有优异的抗水汽渗透性能,在使用过程中具有稳定的导热系数,延长了材料使用寿命,降低系统的长期运行费用。

独立闭泡结构 凯门富乐斯 (k-flex) 具有完美的独立闭泡结构,闭泡内气体的导热系数极低而泡体相互独立,互不连通,使得其低导热系数和高湿阻因子建立在一个坚实可靠的微观基础上。

凯门富乐斯 (k-flex) 材质柔软,便于施工。现更推出具有自粘切口的自粘管材和自粘板材,免去了管材

的切口和涂胶工序，大幅提高了施工效率，节省人工60%以上。