

煤矿远程自复式防水防火密闭门密封效果好矿井下专用防护门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 煤矿远程自复式防水防火密闭门密封效果好矿井下专用防护门 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 1900.00/件 |
| 规格参数 | 钢板厚度:8mm 颜色:橙色 仓库:山东 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

煤矿远程自复式防水防火密闭门密封效果好矿井下专用防护门轨道式防水密闭门液压自动防水密闭门工作原理及主要功能 1、该密闭门使用时先提起机车轨道，后关闭防水门，解决了过车巷道无法安装防水密闭门的问题，装置可以远程控制密闭门开关，也可以就地用按钮控制开关，开关密闭门时有语音报警功能，密闭门开关后语音报警停止报警煤矿远程自复式防水防火密闭门密封效果好矿井下专用防护门防水密闭门，矿用防水防火密闭门的主要结构

1、矿用防水防火密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成

2、矿用防水防火密闭门门框为槽钢、工字钢组合框架结构 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧

4、矿用防水防火密闭门门枢采用滚动轴承支撑一、矿用防火防水密闭门型号含义：

以MMB2.1*2.0为例：MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm)

二、矿用防火防水密闭门主要型号与参数：矿用防火防水密闭门规格 图号 重量 承受压力 MMB1.4*1.8

B85-373(1) 1123 98KPa MMB1.6*1.8 B85-373(2) 1194 98KPa MMB1.8*2.0 B85-373(3) 1319 98KPa MMB2.1*2.0

B85-373(4) 1430 98KPa 三、矿用防火防水密闭门工作环境：1、大气压力：80kPa~110kPa；

2、环境温度：-30 ~ 40 ；3、平均相对湿度 95% (25) ；

4、具有、煤尘可爆性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；

6、水压：0~3.5MPa