

# 人工草坪门球场如何施工

产品名称	人工草坪门球场如何施工
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:博翔远 草高:15mm 产地:青岛
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

## 产品详情

人工草坪门球场的施工需要经验丰富的团队，并遵循严格的规范和要求。合理的准备工作、的铺设和注意环保等因素，将为门球爱好者打造一个优质、安全和可持续发展的比赛场地。值得一提的是，在购买门球场人工草坪的时候一定要选择带白线一体的限制区。

人工草坪门球场施工方法如下：

放线。找出运动场地的中心点，并根据该中心点定出运动场地上各点、线的标准位置。

铺装草坪。将绿色人造草坪各接缝处搭接2~3厘米，用裁纸刀切开，使两边的人造草坪尽可能搭接紧凑。再将20~30厘米宽的人造草坪专用接缝布沿人造草坪接缝处铺开，如果被雨水淋湿，需晾晒半天使之干燥，然后将人造草坪专用胶水用橡皮刮板均匀涂刮在接缝布上，再把两边的人造草坪拼合，胶粘于接缝布上。如果拼合处缝隙较大，可在此处隔2~5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外表美观。

粘合。将人造草坪搬入场地沿横方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进。粘合之后用橡皮锤敲打重压一下，使之黏合更加紧密。

填充石英砂（免充砂门球场人工草坪忽略这一步）。草坪铺装完成后，复检。如果是选择的是充砂型门球场人造草坪，则将石英砂均匀的填充到人造草坪中，填充完毕后要梳理草坪。

需要注意的是，不同厂家的人造草坪需要的施工方法会略有不同，具体施工方案还要根据具体情况来调整。