

30kw柴油发电机三相多燃料静音

产品名称	30kw柴油发电机三相多燃料静音
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

30kw柴油发电机三相多燃料静音

低噪声发电机组的结构规划点

(1)机组的通风办法

为了确保机组的正常作业，全主动发电机，在机组的结构中，应考虑机房内的散热以及新鲜空气的弥补。要求机组中应有必定的通风、散热办法，可选用以下两种计划。

计划一：柴油机冷却电扇的鼓风吹走发电机组的热量并吸入新鲜空气。在隔声罩上需设备百叶窗式进风口。

计划二：在隔声罩上设备换气扇，一同，--在发电机电扇邻近设置进风口。换气扇和进风口的进风量应满意柴油机排风量的要求。

30kw柴油发电机三相多燃料静音

运送、放置安全操作规范

- 1.发电机歪斜，燃油会从化油器及油箱中走漏的风险。在操作或移动时，要坚持发电机直立。
- 2.运送时要削减颠簸，防止燃油走漏、连线掉落、零部件松动。
- 3.制止放在机房内及其它封闭场所运用，主动发电机，应放置在机房外通风杰出且地上水平的方位。
- 4.制止发电机的进、排风口对准机房门口方向或对优势方向，且应远离任何可燃物品。

5.发电机与修建物或其它设备间的间隔应坚持至少一米以上，不然，合肥发电机，发电机遇产生过热现象。

型号：TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型：0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：215g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*710*995