

PA6杜邦73G30T BK261耐化学注塑级聚酰胺6

产品名称	PA6杜邦73G30T BK261耐化学注塑级聚酰胺6
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	23.80/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:206 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

PA6杜邦73G30T BK261耐化学注塑级聚酰胺6

产品描述	颜色	
	特性	热稳定;填料：玻璃纤维增强材料; 30% 填料按重量。
	应用领域	电子电器部件;汽车应用

物性表

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位
密度, 比重		ISO1183
收缩率2	TD	ISO294-4

	MD	ISO294-4
吸水率2	饱和,23 ° C,2.00mm	ISO62
	平衡,23 ° C,2.00mm,50%RH	ISO62
MeltDensity2		
顶出温度		
SpecificHeatCapacityofMelt2		
ThermalConductivityofMelt2		
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		ISO527-2
拉伸应力3	断裂	ISO527-2

拉伸应变2	断裂	ISO527-2
热性能测试条件测试方法测试结果单位	45MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
熔融温度5		ISO11357-3
线形热膨胀系数	MD2	ISO11359-2
	TD2	ISO11359-2
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位	30 ° C	ISO179/1eA
	23 ° C	ISO179/1eA

可燃性测试条件 燃烧速率6	测试方法测试结果单位 1.00mm	ISO3795
UL阻燃等级2	1.5mm	IEC60695-11-10,-20
FMVSS???		FMVSS302