

# 单三相双电压12KW静音柴油发电机

产品名称	单三相双电压12KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ET-K 电压:单三相 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 单三相双电压12KW静音柴油发电机

备了强劲自主的四冲程发动机。具有燃烧高效、噪音低的显著优点。智能的控制系统获得多项专利。低油压告、智能AVR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组倍受国内外用户的信赖。

大泽静音机组，适应城市环保噪声及各行业噪声要求，多年来，电利来一直致力于静音机组和超静音机组、静音机房的研发设计、创新、生产制造，设有电利来国际静音机组研发中心和实验室，成为国际静音机组研发、设计、技术交流平台，始终引领静音机组guojibiaozhun的研发创新。在国际宝马展、迪拜动力展、缅甸电力展、印尼电力展、泰国电力展等与同行深入交流，始终站在国际交流平台之上，为中国静音机组的技术发展和进步做出贡献。

型 号： TO16000ET-K

### 发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1180\*650\*760mm

有空气引起的情况这是较常遇到的故障，而这种故障通常是在更换燃油过滤器滤芯时处理不当（如更换燃油过滤器滤芯后未进行排气工作）引起空气进入。空气随燃油进入管道后，使管道内的燃油含量减少，压力降低，不足使喷油器打开喷嘴达到10297Kpa以上的高压喷油雾化导致发动机无法起动。此时需进行排气处理，待燃油输送泵进油压力达到345Kpa以上时即可。

· 以上由大泽朱明提供

\* 设备进行安装调试阶段，我方技术人员到现场协助安装调试，及时处理安装过程中所遇到的问题，确保送电一次成功；

\* 按合同要求提供产品使用、维护说明书，设备的原理图、接线图、施工图等技术资料及备品备件；

\* 产品实行服务制和24小时服务；

\* 质保期外，我方负责长期优惠提供零部件，只收取成本费；

\* 我方免费对用户操作人员进行培训，介绍产品性能结构、操作、维护保养知识以及阅读图纸、排除一般故障的知识和技能；

\* 建立热线电话，及时了解设备运行情况、接受用户的报修、投诉，以便及时安排技术人员解答问题或赶赴现场；

\* 加强与用户的联系，重视用户的意见，制订各用户的质量信息卡制度，健全用户档案，并且对产品进行回访，了解设备的运行情况，以确保用户长期地使用我厂的设备

\* 在质保期内，供方免费维修或替换由于产品自身质量问题造成的损坏及故障。