硅胶专用涂层

产品名称	硅胶专用涂层
公司名称	深圳市粤旺旺科技有限公司
价格	250.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区东环一路南方明珠B559
联系电话	18688825984 13590387765

产品详情

一. 涂层性能 涂层是一种一次喷涂所得到的固态连续膜1 起到防护、绝缘、装饰、
2 抗紫外线、抗阻燃、抗静电、抗菌、防霉、防腐等作用 二. 系列涂层分类
1.手喷涂层（罐装）普通型 2.桶装涂层（针对不同材质）加强型 abs高光（光面）涂层 abs亚光涂层 pc、pu、pvc、ps、pe、pp、pet亚克力涂层 水性涂层（主要用于皮革、pu皮与pvc皮） 玻璃（水晶）涂层 硅胶涂层 金属涂层 三. 涂层作用 （1）吸墨成像 （2）加强附着力 涂层使用注意事项 1，涂层自干的速度比较慢，要一天（24小时）才能完全固化，完全固化后才能准确地测试它的附着力，在没有完全干透的情况下测试附着力是不准确的。 2，另外涂层喷得太厚会影响它的风干速度，对于涂层的厚度需要喷涂的人员凭经验去掌握，一般要求是：不能太薄也不能太厚，且要求相对均匀，油墨打在上面不会出现溅墨或散墨的现象。
3，材料不同、工艺不同，使用的涂层不一样，喷涂前确认材料和工艺，找对应的涂层进行喷涂。
4，喷涂层时，涂层稍厚点，亮光的效果明显点；喷薄点，喷的距离远点亚光的效果明显些。 5，以上涂层为亲水性涂层，比油性涂层环保，如果客户有特殊要求请提出来，以便提供更适合您的涂层，另外有需要做后期uv处理的，粤旺旺公司供应与涂层匹配的uv油给客户，如果客户使用自己的uv油，请先用少量样品做测试，测试我们的涂层和油墨是否会同你们的uv油起反应，如果测试结果ok再进行批量生产。
6,对于材料的识别，由于对材料的识别不准确喷错涂层，会影响打印效果和附着力，所以客户在寄来样品后请首先向客户确认样品的材质，如果客户无法确认材质，请先自己确认材质再喷涂层。如果仍无法确认材质请先初步判断材质，再多用几种涂层测试打印效果，测试之后选择最优方案，并保留样品记录在案。

产品名称：印前处理液也称之为涂层液、打印处理液、专用涂层液等名称。

处理液使用范围： epson、mimaki、roland、mutoh等弱溶剂型户外写真机、改装机（万能平板打印机）

处理液外观：高透明液体

成膜外观：透明无色

固体含量：35±%（不挥发物）。

粘 度：3000 cps ~ 3500cps

吸墨性：吸墨干燥时间3min.

使用量：每公升涂层液可以涂抹40㎡-50㎡材料（材料不同，消耗量略有差别

处理液使用原理和特性： 纸张、胶片、亚克力、有机片、abs、ps、pc、pvc、pp、opp、pe、pet铁、铝合金、不锈钢、玻璃、水晶、瓷器、大理石、塑料、有机玻璃、木板、皮革、pu皮革、泡沫等很多材料上面，喷墨机器直接印刷图案，有极大可能会出现堆墨、干燥速度慢、打印喷绘效果较差等情况，印前处理液就是为此而生的，原本不吸墨的材质涂上一层处理液，就可以直接喷绘高品质图案。

印前处理液具有防水、干燥迅速、吸墨速度快、高色彩还原度，图案清晰、附着力强、耐冲击性、高透明度等综合特点。对使用的材质起到防护、绝缘、装饰、抗紫外线、抗阻燃、抗静电、抗菌、防霉、防腐等作用，通过百格测试，拉力测试，撕牢度达到4级。 采用印前处理液的优势：