

# 济南GM车间钢质大门

产品名称	济南GM车间钢质大门
公司名称	济南奥利门业有限公司
价格	390.00/平方米
规格参数	奥利:AL1 型号:GM 地区:济南
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街1666号齐盛广场6号楼1006C6（注册地址）
联系电话	15253189107

## 产品详情

厂房车间工业钢质大门制作工艺参数表：

- 1、适用于一般工业厂房、仓库等辅助建筑频繁通行车辆的外向平开大门。
- 2、风荷载 700Pa, 门洞宽3000~5400mm，门洞高3000~6000mm共组成21种洞口规格供设计选用。
- 3、采用拼接工艺，结实耐用，门扇1.2MM镀锌钢板，门框2.0MM镀锌钢板，门扇骨架采用2.0MM镀锌方钢管型材。一般门型门扇面板采用1.2mm厚压型钢板。门扇厚度6公分。保温门型门扇面材料采用金属绝热材料夹芯板。
- 4、门扇骨架一律采用电弧焊接，焊条采用E4303，焊缝除注明者外均采用连续焊接，不得有未熔化、未焊透、气孔、裂纹烧穿等焊接缺陷。
- 5、门扇骨架型材应先调直后下料，在平整的场地或工作台面上放样后进行焊接，焊接后门扇应校平直，不得超过允许尺寸误差。
- 6、骨架加工制作经检验合格后再铺设面板。一般门型门扇面钢板可采用点焊、铆接或螺钉连接。钢板之间拼缝处应搭接后内外交替断续点焊或铆接。加工完后应涂防锈漆一道再涂面漆。保温门型骨架焊好后涂一道防锈漆，按骨架尺寸加工切割金属绝热材料夹芯板，将夹芯板嵌入门扇骨架中，一体钻孔铆接或螺钉连接。
- 7、门扇密封胶条采用螺钉及压条固定于门扇上。