

北京外墙保温北京民用住宅保温别墅保温

产品名称	北京外墙保温北京民用住宅保温别墅保温
公司名称	北京森桦建业防水工程有限公司
价格	80.00/个
规格参数	
公司地址	北京市上门服务
联系电话	010-57029308 13581562130

产品详情

外墙保温无机防火隔离带产品具有的十大优势：保温板具有 a 级防火 防水 冬暖夏凉

1、高耐火性 无机材料属于 a1 级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到 1100 以上，完全满足了防火隔离带的耐火要求。2、高保温性 由于无机材料闭孔率 > 95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。工厂研制生产的防火隔离带导热系数能达到 $0.045\text{w/m} \cdot \text{k}$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。3、强度相对好，不易碎裂 天梯矿业研制生产的防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。4、质轻 质轻是我们产品的又一优势。当密度在 $160\text{-}300\text{kg/m}^3$ 完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。5、无毒无害

外墙保温无机防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。6、寿命长 外墙保温无机发泡防火隔离带的使用寿命大于 70 年，与建筑的寿命能保持同步。7、耐水性好 由于无机材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。8、界面好 由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。9、节能安全 生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。10、防水、不腐蚀金属：浸泡性能增强，其浸泡后板材不变形、不水涨、不脱落，保持原有的强度。对木材、钢材无腐蚀性，本品的吸水率为 $50\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，仅为同类产品的 1/10 左右。低吸水率是本品有别于一般无机类保温材料的一个重要特点。吸水率意味着本品不会因冻融循环而破坏，室内也不会因外墙面使用无机保温材料而渗水，这就意味着建筑物有更长的使用寿命。联系人：苏先生

24 小时电话 010-57029308 手机：135-8156-2130 153-1312-9308 邮箱：bjxydgs@163.com

目前，国家建筑法规定民用住宅必须采用保温系统，以节省国家重要煤炭资源等不可再生资源。因此各住宅小区开始大规模的采用外墙保温技术措施。该系统保温效果好，能够最大限度杜绝冷热桥的存在，并对建筑物主体结构起到保护作用。