

郑州防爆型安全栅

产品名称	郑州防爆型安全栅
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：

该安全栅为隔爆(兼)本安型，内有符合本安要求的齐纳安全栅，可直接配接本安型的各类消防设备，满足gb3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》、gb3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》及gb3836.4-2000《爆炸性气体用电气设备 第4部分 本质安全型“i”》标准。防爆等级为exd[ia] ct6，由于安全栅外壳由铸铝金属材料制成，产品采用了密封结构设计，所以不受污染物和水的影响，防护等级为ip65，该产品不仅可使用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区防爆场所，也可以露天、室外使用。

技术参数： 防爆标志：exd[ia] ct6

防护等级：ip65 环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：95%rh (40+2) 本安参数：ui=28v, ii=93ma, ci 0uf, li 0mh

并联设备电器参数：uo=28v, io=93ma, co 0.08uf, li 4mh

外形尺寸：140mm × 121mm × 80mm (长 × 宽 × 厚) 电缆出口螺纹：标准 m20x1.5