

双绞屏蔽电缆DJVVRP 2 × 2 × 0.25mm²

产品名称	双绞屏蔽电缆DJVVRP 2 × 2 × 0.25mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

产品特点及用途：本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能，特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料材料，能在-40-260 环境中长期使用，产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性，电缆结构专为本安防爆电路设计，不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线，防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。使用特性：jiao流额定电压：300/500KV

高工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 ；交联聚乙烯绝缘90 ；低烟无卤阻燃聚烯烃70 ；低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种；聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200 ；进口可溶性聚四氟乙烯（PFA）不超过260 。低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 ；氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-25 。基本型号及名称：ia-DJYPV?P、ia-DJYP2V?P2、ia-DJYP3V?P3、ia-DJYJVP?P、ia-DJYJP2V?P2、ia-DJYJP3V?P3、ia-DJYDPYD?P、ia-DJYDP2YD?P2、ia-DJYDP3YD?P3、ia-DJF46 PVP、ia-DJF46PVRP、ia-DJF46GPG、ia-DJF46GPGR、ia-DJF4F46P-2、ia-DJF4F46P2-2；注:IA表示本质安全、DJ表示电子计算机、D表示低烟无卤、G表示硅橡胶、F表示F46氟塑料、P表示分屏蔽或总屏蔽、P2表示铜带绕包、P3表示铝塑复合带绕包、Y表示聚烯烃绝缘和护套、V表示聚氯乙烯、阻燃计算机电缆在型号前加ZR，铠装电缆型号后加22，基本型号同上。生产范围：对数 × 对绞组芯数 × 标称截面（mm²）：（1、2、3、4、5、6、7、10、12） × 2 × （0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）；14 × 2 × 0.5；（1、2、3、4、5、7、10） × 3 × （0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）。