

ZTR-i100-ET温度记录仪

产品名称	ZTR-i100-ET温度记录仪
公司名称	玉环智拓仪器科技有限公司
价格	499.00/台
规格参数	
公司地址	玉环市坎门街道新街村新塘路
联系电话	86-057687559587 18668420066

产品详情

【特色服务】

我们可以按您的要求，为您量身定制您所需求的仪器。如：传感器的更换、加长、内置，通道的设置及外接报警等

【参数表】

传感器类型:ntc外置，2米；特别说明：传感器长度可定制

测量范围	温度：-40 ~+100
精度	± 0.5
显示分辨率	0.1
存储分辨率	0.1
记录容量	20736组
记录采样间隔	最短间隔为2s，可选择以秒、分钟、小时、任意设定 采样记录间隔
工作模式	正常模式、省电模式
启动方式	立即启动、定时启动、延时启动、手动启动
停止方式	存满停止、按记录次数停止、先进先出、手动停止
报警方式	机内蜂鸣器报警/可定制外接声光报警器
电池型号	高能量锂电池
电池寿命	1年以上(10s记录仪一次，省电模式)
通讯方式	usb
外形尺寸	95*60*25mm
重量	150g

【上位机界面】

1.曲线图界面

2.数据列表界面

【使用方法】

.用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机（pc586以上即可）的usb口相连接。 .在计算机上运行记录仪应用程序，设置好记录仪的记录启动时间、记录间隔、停止时间、停止方式等参数。

.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接，将记录仪置于需检测的场合。 .检测完毕后，再将记录仪与计算机连接，运行记录仪应用程序，将记录数据下载到计算机内进行数据处理

【强大数据处理能力】

ztr系列智能温湿度数据记录仪配置多种记录数据分析处理软件，可与智能记录仪进行通讯，设置智能记录仪的工作状态，读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为，在windows下，对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按text格式输出，也能进入excel电子表格或专门的软件进行数据处理，绘曲线图与数据列表图

【应用领域】

ztr系列智能温湿度数据记录仪是农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域对多项气候参数，进行监测记录的仪器。

该记录仪系我厂汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计，可对温湿度及其它气候参数进行记录。采用内置或外接各种传感器，将采样数据保存在记录仪存储器内。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。

ztr系列智能温湿度数据记录仪采用高能量锂电池供电，无需外部电源，体积小便于携带,整机功耗小,关机状态下，拔掉电池，仍可运行45秒以上。