

QB2X双口排气阀

产品名称	QB2X双口排气阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

qb2x双口排气阀qb2x-16双开排气阀、排气阀、

qb2x系列双开排气阀用途：

qb2x系列双口排气阀适用于工作介质为水的官道上，作为排除管道内气体的设备，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形，破裂，是管道必备之设备。

qb2x系列双开排气阀性能特点：

能排除管道中的气体，减少阻力，节约能源。

当管道负压时本产品能自动吸入空气防止管道破裂

浮球为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

qb2x系列双开排气阀技术参数：

适用介质：清水

介质温度：常温

壳体温度，试验压力：1.5mpa

阀体材料：灰铸铁ht200

浮动材料：不锈钢

法兰连接标准：gb/t12741.6-98

试压标准：q/yfc01-2003

qb2x系列双开排气阀外形法兰连接尺寸表：

通径mm	l	h	d	d1	a0	z- d
50	375	285	165	125	80	4-19
80	415	335	200	160	94	4-19
100	415	335	220	180	94	4-19
150	585	425	285	240	125	8-23
200	640	450	340	295	125	8-23

qb2x系列双开排气阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。