

FSP双开排气阀

产品名称	FSP双开排气阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

fsp双开排气阀fsp-10复合式双开排气阀

fsp-10型复合式双开排气阀用途及特点：fsp-10型复合式双口排气阀安装在输水管道口，用来排除管道内的气体，防止因集存气体而影响正常输水。当管道需要排空时，也可向管道内补入空气，加速排水同事保护薄壁钢管，不至于因真空而变形。

fsp-10型复合式双口排气阀单浮球而起到浮球的作用，结构简单，体积小重量轻，约为旧式双口排气阀的二分之一，排气量大比旧式双口排气阀大一倍。

fsp-10型复合式双开排气阀产品技术性能：

强度试验：公称压力的1.5倍；

密封试验公称压力的1.1倍；

适用介质:清水；

介质温度小于等于80 ° c；

fsp-10型复合式双开排气阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。