

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀

产品名称	BZ41W-25P保温不锈钢闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀具有以下优点：

流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。

形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点如下：

密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀的安装与维护应注意以下事项：

手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部)。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。

带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

不锈钢保温闸阀应用规范:

设计制造按GB12234-89

结构长度按GB12221-89

法兰尺寸按JB/T79-94

阀门检查和试验按GB13927

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀主要零件材质

零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti系 列	ZG00Cr18Ni10系 列	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列	ZG00Cr17Ni14MoWCB系列 2系列	
阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14MoWCB 2	
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo1Cr13 2	
阀杆	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨Graphite
垫片	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE	石墨+304Graphite +304
压盖	ZG1Cr18Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14MoWCB 2	
填料压环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀1.6MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	310	358	372	435	500	614	674	818	969	1145
W	mm	200	240	240	280	300	320	360	400	450	560

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀2.5MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145
W	mm	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640

BZ41W-25P保温不锈钢闸阀4.0MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750
H	mm	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145