

Q42X-10快速排吸气阀

产品名称	Q42X-10快速排吸气阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

q42x-10/16快速排吸气阀、自动吸气阀、自动排气阀

zkpq42x系列快速排（吸）气阀概述：

本公司zkpq42x系列快速排（吸）气阀，系九十年代新产品，属国内外首创，独家产生，用球阀连成一体，用球阀密封，以免维修时全线停水。

zkpq42x系列快速排（吸）气阀用途：

本产品主要用于自来水、引水工程的管道上能使管道内的气体排出。

zkpq42x系列快速排（吸）气阀特点：

能够排除管道中的气体，减少阻力，节约能源。当管道负压时，本产品能自动快速吸入空气防止管道破裂。排气能力是普通双孔排气阀多倍。本产品有快速排气阀于球阀连成一体，安装时底部不用安装保护阀，节省人力、物力浮球为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

zkpq42x系列快速排（吸）气阀技术参数：

使用介质：清水

介质温度：常温

公称压力：1.0mpa

浮球密封压力：0.05~1.1mpa

阀体材料：ht200

浮球材料：不锈钢

法兰连接标准：gb/t17241.6-98

试压标准：q/yeco1-2003

zkpq42x系列快速排（吸）气阀外形、法兰连接尺寸表：

型号	zkpq42x-1.0				
尺寸					
公称通径	h	d0	d	d1	z- d
50	400	230	65	125	4-19
80	520	270	200	160	8-19
100	520	270	220	180	8-19
150	735	285	285	240	8-23

zkpq42x系列快速排（吸）气阀订货须知;

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。