

碳九石油树脂 科润新玉 河北唐山丰润

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 碳九石油树脂 科润新玉 河北唐山丰润 |
| 公司名称 | 唐山科润化工产品有限公司 |
| 价格 | 8800.00/吨 |
| 规格参数 | 牌号:科润新玉 产商/产地:河北唐山丰润 用途:涂料 |
| 公司地址 | 唐山丰润区唐承高速公路洪家屯出口处 |
| 联系电话 | 13831574371 13831561674 |

产品详情

| | | | |
|-----|------------|-------|---------|
| 牌号 | 科润新玉 | 产商/产地 | 河北唐山丰润 |
| 用途 | 涂料 | 固体份 | 100 (%) |
| CAS | 64742-16-1 | | |

产品名称：石油树脂

石油树脂的产生：石油树脂是石油裂解所副产的c5、c9馏份，经前处理聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于300-3000的低聚物。它具有酸值低，混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等特性，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用，而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。

2、生产石油树脂的原料主要有c9原料。石油树脂用途：1、涂料：石油树脂可以与各种干性油混合生产油漆，加入各种树脂和颜料混配可制得各种颜色的涂料，用它生产涂料广泛应用于车辆、船舶、桥梁的表面涂层上。大大改善了漆膜的光泽、硬度、抗水耐碱性，并降低了生产成本。2、橡胶：石油树脂适用于天然合成橡胶的添加剂，它能改善成型操作，增加产品的硬度和弹性。由于改善橡胶的强度和耐老化性，这种树脂特别适用于做sbr橡胶的软化剂，用于生产橡胶管、三角带和轮胎。3、粘合剂：石油树脂具有很好的粘结性，在粘合剂和压敏胶带中是一种较好的增粘剂。用于生产胶合板、墙壁纸和皮革用粘合剂改善了粘合剂的抗水性能。因为它凝固时收缩率小，可应用于铸造行业。4、油墨：石油树脂具有耐水性、耐熔耗性和耐干燥性，油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用所以可以制作各种印刷油墨。

5、油漆

油漆主要使用高软化点的c9石油树脂，油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。

6、其他：石油树脂具有优良的热稳定性和耐候性，可用来制作交通标漆。该树脂具有一定的不饱性，可

用于纸张上胶剂，也可用做塑料改性剂等。产品特性：石油树脂是淡黄色至深褐色的片状固体，具有较好的透明度和光泽、优良的溶解性、相溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱化学稳定性，并且具有良好的粘结性能和导热性能等特点。标准规格：

| 产品名称 | 色号 | 软化点 |
|------|-----------------|--------------|
| 石油树脂 | 8 # | 110--120oc |
| 石油树脂 | 10 # | 110--130oc |
| 石油树脂 | 11 # | 110--130oc |
| 石油树脂 | 12# | 110--130oc |
| 石油树脂 | 深色彩18 # 或大于18 # | 100oc, 120oc |

包装：25公斤塑料编织袋和25公斤纸袋。贮藏：石油树脂应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。

运输注意事项：石油树脂为非危险品，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物，强氧化剂，强酸一起运输。