

# HH44Z缓闭止回阀

产品名称	HH44Z缓闭止回阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

hh44z缓闭止回阀hh44x -16微阻缓闭止回阀、消声止回阀、静音止回阀

hh44z/x、hh44x(t、h)-10（16、25）微阻缓闭止回阀结构特点：

hh44x微阻缓闭止回阀用于给排水管道，安装在是水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障官网安全运行，它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

hh44z/x、hh44x(t、h)-10（16、25）微阻缓闭止回阀主要零件材料：

零件名称	材质
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢
阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆、活塞	不锈钢

hh44z/x、hh44x(t、h)-10（16、25）微阻缓闭止回阀主要技术参数：

型号	公称通径 dn(mm)	公称压力 pn( mpa)	试验压力(mpa)		最高工作 压力 (mpa)	工作温度	适用介 质
			壳体	密封			
hh44t/x/h-16/10/2 5	50 ~ 80	1.0	1.5	1.1	1.0	80 (根据 用户要求可 达200 )	水、弱 腐蚀性 介质
kh44t/x/h		1.6	2.4	1.76	1.6		
hh44z/x		2.5	3.75	2.75	2.5		

hh44z/x、hh44x(t、h)-10 ( 16、25 ) 微阻缓闭止回阀主要外形尺寸：

公称压力	公称通径 dn	尺寸		
		l	h	b
1.0 1.6 2.5	40	200	300	220
	50	230	300	270
	65	290	320	290
	80	310	354	300
	100	350	350	320
	125	400	380	340
	150	480	500	410
	200	500	580	450

	250	600	670	550
	300	700	730	580
	350	800	820	630
	400	900	920	700
	450	1000	950	800
	500	1100	1100	900
	600	1300	1200	990
	700	1400	1550	1120
	800	1500	1700	1300

hh44z/x、hh44x(t、h)-10 ( 16、25 ) 微阻缓闭止回阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。