

# DRVZ消声止回阀

产品名称	DRVZ消声止回阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

drvz消声止回阀hc42t-16静音式止回阀、消声止回阀、止回阀参数

hc42t(drvz)静音式止回阀概述：

静音式止回阀主要由阀替、阀座、导流体、阀瓣、轴承及弹簧等主要零件组成，内部流道采用流线型设计，压力损失极小。伐阀瓣启闭行程很短，停泵时可快速关闭，防止巨大的水锤声，具有静音关闭的特点。该阀主要用于给排水、消防、暖通系统，可安装于水泵出口处，以防止倒流及水锤对泵的损害。

hc42t(drvz)静音式止回阀主要规格：

公称压力	1.0	1.6	2.5
最高工作压力	1.0	1.6	2.5
密封试验压力	1.1	1.76	2.75
壳体试验压力	1.5	2.4	3.75
适用介质	水		
介质温度	x < 80 , t 150 , h 200		

hc42t(drvz)静音式止回阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。