

JD745X水泵控制阀

产品名称	JD745X水泵控制阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

jd745x水泵控制阀jd745x-16多功能水泵控制阀、流量控制阀

jd745x多功能水泵控制阀用途：

安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口管道上，防止介质倒流，防止水锤及水击现象的产生。一阀兼具电动阀，逆止阀和水锤消除器三种功能，可有效地提高供水系统的安全可靠性。

jd745x多功能水泵控制阀特点：

jd745x多功能水泵控制阀由主阀和调节阀及接管系统组成，阀体采用直流式阀体，主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构，控制室比一般水力控制阀增加了一个，增加了对主阀的控制功能，实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制，实现了一个阀门、一次调节对水泵出口的多功能控制。

防止水锤效果好，将缓开、止回速闭、缓闭等消除水锤的技术一体化，防止开泵不锤和停泵倒流与水锤对供水管路和水泵的伤害。

操作方便，无需为阀门另配电控系统，阀门随水泵的开启与停止自动并按顺序完成控制功能。通过设定调节阀开度可得到合适的控制参数。

阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。

jd745x多功能水泵控制阀主要技术参数：

公称压力1.0mpa 1.6mpa 2.5mpa

最低动作压力：0.05mpa

适用介质水

450	978	1281	615	640	670	565	585	600	20-26	20-30	20-36
500	978	1256	670	715	730	620	650	660	20-26	20-30	20-36
600	1200	1600	780	840		725	770		20-30	20-36	
700	1450	1750	895	910		840	840		24-30	24-36	
800	1560	1900	1015	1025		950	950		24-33	24-36	
900	1800	2100	1110			1050			28-33		
1000	2000	2400	1230			1160			28-33		

jd745x多功能水泵控制阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。