

100X遥控浮球阀

产品名称	100X遥控浮球阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

100x遥控浮球阀100x-16遥控浮球阀、水利控制阀

hc100x遥控浮球阀作用与用途：

控制水塔或水池的液面，保养简单，灵活耐用，液位控制准确度高，水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水。

遥控浮球阀，是控制水池液位的水力控制阀。利用管道上游的水压推动阀瓣上升，开启阀门，向水池供水；当水池液面到达所需高度时，浮球在浮力的作用下上升，从而关闭阀门，截断管道向水池的排放。当水池排放掉水时，浮球下落，开通上腔的流通，此时，上游的压力又使阀瓣上升，开启阀门，使管道继续向水池供水。此阀，浮球动作迅速，液位控制准确度高，灵活耐用，水位不受水压干扰且关闭紧密不漏水。主要安装在高层建筑水塔、水池的进水管道上。

hc100x遥控浮球阀技术参数：

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保 适用温度:0 ~80 介质:水

hc100x遥控浮球阀主要零部件材质表：

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢

阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆	铝青铜、铬不锈钢
膜片	丁腈橡胶
膜片压板	碳钢、不锈钢
弹簧	不锈钢

hc100x遥控浮球阀主要结构尺寸：

公称通径	尺寸 (mm)					
	dn (mm)	l	a1	a	h1	h
20	150	130	325	179	212	116
25	160	130	325	179	212	116
32	180	130	325	179	212	116
40	200	140	335	210	265	168
50	203	140	335	210	265	168
65	215	140	335	215	310	180
80	241	145	345	245	350	210
100	270	155	365	305	460	284
125	300	165	385	365	520	310

150	330	180	410	415	570	370
200	400	205	465	510	840	463
250	480	225	505	560	890	525
300	550	245	545	658	1030	625
350	622	275	595	696	1090	705
400	685	285	625	735	1150	778
450	750	285	625	735	1150	778
500	811	410	780	750	1110	690
600	935	456	888	850	1286	785

100x遥控浮球阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。