

200X减压阀

产品名称	200X减压阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

200x减压阀200x-16比例式减压阀

hc200x减压阀作用与用途：

调节与控制主阀的出口压力，主阀出口压力不因进口压力变法而改变，亦不因主阀出口流量的变换而改变其出口压力。可用于生活给水、消防系统及工业给水系统。

200x减压阀，是一种利用介质自身能量调节与控制管路压力的职能型阀门。200x减压阀用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统，通过调节减压导阀，即可调节主阀的出口压力。出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化，安全可靠地将出口压力维持在设定值上，并可根据需要调节设定值以达到减压目的。该阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装方便，使用寿命长。

hc200x减压阀技术参数：

公称压(mpa)	壳体试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	最高进口压力(mpa)	出口可调压力(mpa)	适用介质	介质温度()
1.0	1.5	1.1	1.0	0.09-0.8	水	0-80
1.6	2.4	1.76	1.6	0.10-1.2		
2.5	3.75	2.75	2.5	0.		

hc200x减压阀工作原理：

当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。

当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。

hc200x减压阀主要零部件材质：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	wcb
阀座 阀盘	铜合金
密封圈 o型圈	丁腈橡胶
阀杆	2cr13
弹簧	50crva
针型阀	铜合金
球阀	铜合金
浮球阀	铜合金
微型过滤器	不锈钢

hc200x减压阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。