

电磁阀BZBSF-65 PN16 DN65

产品名称	电磁阀BZBSF-65 PN16 DN65
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF-65 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注和支持。今天，我们很荣幸向您推荐我们的一款youxiu产品——电磁阀BZBSF-65 PN16 DN65。

作为上海欣一品牌的代表之一，BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀以其卓越的性能和可靠的质量享誉业内。它的型号为BZBSF-65，适用于PN16压力等级和DN65口径的管道系统。无论是工业生产、市政工程还是家庭装置，都可以得到广泛的应用。

首先，让我们来了解一下这款电磁阀的材质。它采用的是优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性能和高强度，可以在恶劣环境中长期使用而不受损。不锈钢的选择不仅可以保证产品的使用寿命，还能够保证流体的纯净度，避免杂质的污染。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称口径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)

安装尺寸

尺寸 序号	口径	外径	孔心径	台径	台高	法兰厚	孔数	孔径	阀体长
	DN	D	D1	D2	f	b	n	d	L
1	15	95	65	46	2	12	4	14	115
2	20	105	75	56	2	14	4	14	117
3	25	115	85	65	2	14	4	14	127
4	32	135	100	76	2	16	4	18	152
5	40	145	110	84	3	16	4	18	165
6	50	160	125	99	3	18	4	18	192
7	65	180	145	118	3	18	4	18	290
8	80	195	160	132	3	24	8	18	310
9	100	220	180	156	3	20	8	18	350

其次，值得一提的是BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀的可靠性。精心设计的结构和jingque加工的部件确保了该阀门的稳定性和可靠性。它配备了高品质的密封件，确保阀门的正常运行和零泄漏。采用先进的技术和严格的质量检测，上海欣一确保每个产品都符合guojibiaozhun和行业要求。

除了可靠性，BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀还具有灵活多样的操作方式。它可以手动、电动和气动控制，满足不同用户的需求。用户可以根据实际情况选择最适合的控制方式，实现高效、方便的操作。此外，阀门部件的选用也非常灵活，用户可以根据需要进行组合或更换，以满足特定的应用要求。

总的来说，BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀以其品质youxiu、功能齐全而备受青睐。它的不锈钢材质、可靠性和灵活多样的操作方式，使其成为各行各业不可或缺的重要设备。我们相信，选用BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀将会为您的工程带来更加稳定和高效的运行，为您节约成本，创造更大的价值。

如果您对BZBSF-65 PN16 DN65电磁阀或其他我们的产品有任何疑问或需求，请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务，为您提供最专业的技术支持和优质的售后服务。谢谢！