

# 电磁阀BZCG-50 高温高压电磁阀

产品名称	电磁阀BZCG-50 高温高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCG-25 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

您好，欢迎阅读上海欣一阀门有限公司的文章。今天我们要为您介绍的是电磁阀BZCG-50 高温高压电磁阀。这款电磁阀是我们公司的明星产品，具有可靠性高、操作简单、材质优质等优点。

首先，让我们看一下这款电磁阀的品牌。上海欣一阀门有限公司一直以来致力于阀门领域的研究和生产，多年来积累了丰富的经验和技術。品牌的信誉度也成为了我们公司的核心竞争力，让客户安心购买。

其次，让我们来了解一下型号。这款电磁阀的型号是BZCG-50，这是我们根据客户的需求和市场研究所推出的一个型号。它的特点是高温高压，适用于一些特殊环境下的使用，比如化工行业、冶金行业等。无论是在高温下还是高压下，它都能够稳定运行，为您的生产提供可靠的保障。

再来看一下材质。这款电磁阀采用的是不锈钢材质。不锈钢材质具有优异的耐腐蚀性、耐高温性、耐压性等特点，能够很好地适应各种恶劣环境，保证了电磁阀的长久使用寿命。

### 一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

### 二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，最高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命tigao

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制.最高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(最高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

### 四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀

除了上述三个主要属性，我们还为这款电磁阀考虑到了一些可能被忽略的细节和知识。

阀体设计合理，采用特殊的工艺，确保产品的密封性和稳定性。

配有专业的温度和压力控制器，在运行过程中可以实时监测温度和压力的变化，从而及时采取保护措施。

具备自动控制功能，可以通过外部信号或者定时器来控制电磁阀的开启和关闭，实现自动化生产。

产品通过严格的质量控制和多次的检测，确保每一个细节都符合要求。

综上所述，电磁阀BZCG-50 高温高压电磁阀是一款品牌为上海欣一，型号为BZCG-25，材质为不锈钢的优质产品。无论是在品牌、型号还是材质上，它都具有很大的优势，并且考虑到了一些可能被忽略的细节和知识。希望这些信息对您购买电磁阀有所帮助。