

白色硅酸盐水泥工厂 吉业升化工 白色硅酸盐水泥优质供应商

产品名称	白色硅酸盐水泥工厂 吉业升化工 白色硅酸盐水泥优质供应商
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 包装:25公斤/袋 发货地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

产品详情

白水泥 白色硅酸盐水泥

白色硅酸盐水泥是指由氧化铁含量少的白色硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料(石灰石和窑灰)磨细制成的水硬性胶凝材料，简称白水泥，代号P·W。

中文名：白色硅酸盐水泥

外文名：White Portland cement

简称：白水泥

强度等级：325、425、525、625

特点：氧化铁含量少代 号

目录

1 组成

2 技术要求

3 白度提高的措施

4 应用

组成

白色硅酸盐水泥熟料。白色硅酸盐水泥熟料是指以适当成分的生料烧至部分熔融，得到以硅酸钙为主要成分、氧化铁含量少的水泥熟料。硅酸盐水泥的颜色主要是由氧化铁决定的，一般硅酸盐水泥含有较多的氧化铁(3%~4%)而呈暗灰色，氧化铁含量0.45%~0.7%时，呈淡绿色，白色硅酸盐水泥中由于氧化铁(0.35%~0.4%)、氧化锰、氧化钛、氧化铬、氧化钴等着色物质极少而呈白色。因此，白色硅酸盐水泥熟料是选用较纯原料，如纯净的高岭土、纯石英砂、纯石灰或白垩，在较高温度(1500~1600)烧成熟料。白色硅酸盐水泥熟料中氧化镁的含量不宜超过5.0%，如果水泥经压蒸安定性试验合格，则允许放宽到6.0%。

石膏。符合国家标准《天然石膏》(GB/T5483)规定的G类或A类二级以上的石膏或硬石膏。采用工业副产石膏时，应经过试验证明对水泥性能无害。

混合材料。混合材料是指石灰石或窑灰。混合材料的掺量为水泥质量的0~10%。石灰石中氧化铝的含量应不超过2.5%。窑灰应符合国家行业标准《掺入水泥中的网转窑窑灰》(JC/T742)的规定

技术要求

- 1.氧化硫含量。白色硅酸盐水泥中三氧化硫的含量应不超过3.5%。
- 2.细度。经80 μm方孔筛的筛余应不超过10.0%。
- 3.凝结时间。白色硅酸盐水泥的初凝时间应不早于45min，终凝时间不迟于10h。
- 4.安定性。用沸煮法检验必须合格。
- 5.白度。白色硅酸盐水泥的白度值应不低于87。
- 6.强度及强度等级。按其3d和28d的抗压强度和抗折强度，白色硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、42.5、52.5共3个强度等级。 [2]

白度提高的措施

提高白色硅酸盐水泥白度的措施：提高水泥熟料白度。煅烧时宜采用弱还原气氛，燃料采用无灰粉的天然气、煤气或液体燃料。提高水泥白度。在粉磨时加入白度较高的石膏，同时提高水泥的细度。在煅烧、粉磨、运输、包装过程中防止杂物混入。例如：磨机衬材采用花岗岩、白色陶瓷或优质耐磨特殊钢，研磨体采用硅质卵石或人造瓷球等。

应用

白色硅酸盐水泥主要用于建筑物的装饰，如地面、楼梯、台阶、外墙饰面，彩色水刷石和水磨石制造，饰面砂浆、斩假石、水泥拉毛工艺，大理石及瓷砖镶贴，混凝土雕塑工艺制品等，以及用于制造彩色水泥等

产品订购指南：

- 1、订 货：确认产品信息和数量后可签订合同(请提供贵公司资料及收货信息，联络人，到货地点等)发送到负责人处订货
- 2、流 程：签订合同后，可选择对公账户或者财务账户办款，一般正常情况下款到账后1-2天内发货.我们与高质量的物流都有合作，(大唐，鸿泰，大道等物流，德邦或者其他)、韵达快递(签约快

递)等能保证产品快速的送达贵公司所在地。

3、产品保证：我公司出厂前均由质检部检验合格方可出货，质量有保证，如在收到货或者使用过程中经鉴定因为我公司产品导致的损失均由我公司全额承担（双方以签订合同为准）。

、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货

、我们的服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

『关于我们』：武汉吉业升化工有限公司

我公司是华中地区专业从事化工原料中间体及生化试剂等产品销售，服务为一体的大型综合型化工企业。公司始终以“创新”为企业的灵魂，创立之初就一直秉承“科技创新、思路创新、服务创新”的企业理念，深入思考“企业自身、客户需求、企业与客户关系”的三点问题，形成了以“科技引导、思路创新、服务升华”为宗旨的企业价值观。

本公司所有产品均保证质量合格，价格优势，欢迎广大客户电议咨询订购！我们的宗旨：“保质保量、诚信经营、热诚服务、合作共赢”打造中国化工原料品牌供应商！

武汉吉业升化工有限公司有限公司荣誉出品 品质保证 值得信赖!