

玖德隆单螺杆挤出机/TPE汽车脚垫片材挤出机/TPE汽车脚垫片材生产线

产品名称	玖德隆单螺杆挤出机/TPE汽车脚垫片材挤出机/TPE汽车脚垫片材生产线
公司名称	昆山理桥国际贸易有限公司
价格	650000.00/台
规格参数	品牌:佳德塑机 型号:多型号 产地:蚌埠
公司地址	昆山市花桥镇花安路99号兆丰广场1221室（注册地址）
联系电话	17356588871

产品详情

单螺杆挤出机/TPE汽车脚垫片材挤出机/TPE汽车脚垫片材生产线

TPE汽车脚垫片材生产线和挤出机是市场上最先进的生产技术。

该材料具有良好的耐磨性、耐高温性和耐腐蚀性，在提供舒适脚感的同时，能够有效保护车辆地板。

该材料广泛应用于汽车、航空、船舶等领域。

我们的生产线采用先进的自动化控制技术，实现高效、稳定、可靠的生产。

我们的挤出机采用高精度机械结构和电气控制系统，确保产品质量和性能稳定。同时，我们还提供定制化的生产解决方案，根据客户的实际需求进行设计和生产，满足不同用户的需求。

我们的产品经过多次测试和改进，得到广大用户的认可和信赖。

我们将不断创新，提高产品的质量和性能，为客户提供更好、更可靠的产品和服务。

玖德隆单螺杆挤出机/TPE汽车脚垫片材挤出机/TPE汽车脚垫片材生产线100单螺杆挤出机配置

（一）单螺杆喂料系统

1)单螺杆喂料机；电机功率：1.5kw；“三晶或罗宾汉”变频调速器；料斗加大

（一）JDL-100挤出机

1、减速机：采用ZLYJ系列专业为单螺杆橡塑挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的齿轮传动装置，设计采用JB/T8853-2001《圆柱齿轮减速机》规定的各项技术规范，输出轴采用高强度42CrMo，其他齿轮和轴类零件采用高强度20CrMnTi材料；齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工，齿轮精度高、硬度高；齿轮精度为GB10095-88,6级，齿面硬度在HRC-54~62，在空心输出轴前端配置推力轴承，承受螺杆工作时的

轴向推力，整机体积小、承载能力高，传动平稳、噪声低、效率高。当油位低于油标位置时，请添加中负荷工业齿轮油L-CKC220或L-CKC320（油品需客户自行采购

2.减速箱冷却系统；油泵功率：1.1kw；采用环保风冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统

3、主电机：：

1) 交流电机；功率：55kw；“利多”电机；“三晶或罗宾汉”变频调速器。

4、螺杆

1) 直径：100mm；长径比：28:1；材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级。螺杆表面镀硬铬处理