

聚氨酯PUR双绞编织屏蔽高柔性耐弯曲拖链电缆

产品名称	聚氨酯PUR双绞编织屏蔽高柔性耐弯曲拖链电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

产品结构导体：多股超细精绞无氧铜丝或镀锡铜丝，符合VDE0295

Class6标准绝缘：特殊混合PVC（TPE，铁氟龙可选）芯线颜色：颜色区分（

打点或注条区分可选），白色或黑色芯线 数字区分可选芯线结构：成对双绞，防扭结分层或分组式，12芯以下一次绞合，12芯以上分组成缆复绞而成填充：棉绳或胶条填充可选，外层PP带麦拉，无纺布或铝箔包裹缓冲可选屏蔽：镀锡铜编织网屏蔽护套：高弹耐磨特制（聚醚）聚氨酯PUR护套颜色：黑色，橙色，灰色可选，也可按照客户要求定制颜色应用标准：JB/T8734.5，VDE0295，UL758

技术参数额定电压：<0.5mm² Uo/U 300/300V； 0.5mm² Uo/U 300/500V；测试电压：绝缘厚度 0.5mm: 2000V；绝缘厚度 0.5mm:

2500V；弯曲半径：固定敷设：6D；移动安装：8D（D：电缆外径）使用温度：固定敷设：-45 ° C -

90 ° C；移动安装：-35 ° C - 90 ° C抗辐射强度：5*10⁻⁷cJ/kg阻燃性：通过IEC60332-1-2

EN60332-1-2阻燃测试可选 产品特性敷设行程80m，移动速度3m/s，弯曲寿命：弯曲频率60次/分钟，>1500万次良好的抗干扰电磁特性耐磨性、耐刻痕、重的机械负荷耐寒、防水解和微生物、防油和冷却剂抗辐射、耐臭氧、耐候性、耐酸碱、抗溶剂不错的耐曲饶、抗扭性