

东风后双桥环卫洒水车，环卫绿化专用车

产品名称	东风后双桥环卫洒水车，环卫绿化专用车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

东风后双桥环卫洒水车带前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节），带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、随车吊货运等功能，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。

东风后双桥环卫洒水车主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。

车辆型号	东风后双桥洒水车		
外形尺寸(mm)	9980 × 2500 × 3380,3700	总质量(kg)	25000
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	14000
接近/离去角	18/12	整备质量(kg)	10805
前悬/后悬(mm)	1460/2870	最高车速(km/h)	85
车辆识别代码	lgax4c44 × × × × × × × × ×		

底盘型号	df1250a8		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isde230 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
isde245 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
isde270 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	198
c245 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	180
c230 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	170
c260 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	191
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	3	轮胎数	10
轴距	4350+1300,4350+1350	轮胎规格	10.00-20,10.00r20,1
轴荷	7000/18000(并装双轴)	前轮距	1986
钢板弹簧片数	8/9,8/10	后轮距	1860/1860
其它	罐体有效容积:16-22吨;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450.随底盘选装高顶型 m.选装驾驶室前下视镜.实际可做16-22m ³		

东风后双桥环卫洒水车 1.吸水作业 (1) 东风后双桥环卫洒水车尽量接近作业点, 驻车。

(2) 打开走台箱边门, 取出吸水胶管, 使之向后摆动, 无弯折现象。

(3) 将吸水胶管尽可能深的抽入水中, 保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(4) 将四通阀手柄推至与地面垂直。(5) 将东风后双桥环卫洒水车变速器挂入空挡, 然后启动发动机, 分离离合器, 将取力器开关向后拉即挂档取力, 泵开始运转。(6) 操作员可通过后封头上部的观察镜, 当液面达到观察镜中部时, 应通知驾驶员, 同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。

(7) 收起胶管后, 将其放回走台箱, 关好边门。(8) 将洒水车驶离抽水地点 2.喷洒作业 (1) 将东风后双桥环卫洒水车四通阀门后柄拉至与地面平行, 打开想要喷洒的球阀(前冲、后洒、侧喷、花洒), 然后启动发动机, 将变速器挂入挡位, 将取力器开关向后拉即挂档取力, 然后分离离合器, 泵开始运转, 开始洒水 (2) 罐体内的水洒完后, 驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档, 洒水泵停止运转。

全国购车热线: 0722-3801146

传真: 0722-3801148

联系人: 肖经理

联系电话：18672223355 13607289229

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>