

偶联剂(液体偶联剂总代理商)

产品名称	偶联剂(液体偶联剂总代理商)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:液体偶联剂 物性:液体 品牌代理:20KG
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

偶联剂(液体偶联剂总代理商)本品还是硅橡胶与金属、织物粘接的良好促进剂。

被广泛应用于制造电线、电缆绝缘、护套材料和交联聚乙烯管等。

偶联剂(液体偶联剂总代理商)本品还可以用于乙烯—醋酸乙烯共聚物、氯化聚乙烯、乙烯—丙烯酸乙酯共聚物的交联剂。本品可与丙烯酸系涂料共聚，

制成特种外墙涂料，称之为硅丙外墙涂料。

偶联剂(液体偶联剂总代理商)本品可与多种单体（如：乙烯、丙烯、丁烯等）共聚，或与相应树脂接枝聚合，制成特种用途的改性高聚物。

在磁性材料中使用它可提高塑磁与橡胶磁中磁粉粒子在有机物中分散粘合力，使磁粒有较高的取向。从而获得更好的磁性能，提高磁性材料的机械强度，耐候性且易干加工。

1. 广泛应用于复合材料，优化复合材料中高分子与无机物间的相容性；显著提高复合材料的抗张、抗弯等物理机械性能，以及热性能，电气性能，抗水性等。特别适用于玻璃纤维增强的各类热塑性与热固性树脂如：PP、PVC、PC、PA呋喃树脂环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、聚亚酰胺、三聚氰胺树脂，此时KH-550使用量为：0.2-1.0%处理后干燥活化温度为105-120oC。

2. 本品可用作新一代双氨基改性硅油及多种有机硅超级柔软整理剂的原料。经KH-550处理改性后的硅油对纤维的亲合力更大、能赋予各种纤维超级柔软、滑爽、悬垂、抗静电，耐洗防皱等效果。

3.本品在丁腈-酚醛结构胶，聚乙烯丁醛-酚醛粘合剂，聚氨酯胶粘剂热熔胶中，添加固含量的1%甚至更少的量，本品就可使粘结强度提高60%至100%。在聚氨酯密封剂，热熔密封剂中添加KH-550可使密封剂获得对玻璃、砖石、金属等其它基材的长久粘合，对气候有极好的稳定性及高伸长率。

4.本品在涂料、油墨中使用可做粘合促进剂提高粘附力、降低固化温度、提高防腐性等。

5.本品在铸造行业中使用可减少硅砂中树脂的用量，提高模砂强度(约30%)减少发气量。