

IPH-4B-25-20日本Nachi那智油泵| IPH-4B-32-20噪音小 重量轻

产品名称	IPH-4B-25-20日本Nachi那智油泵 IPH-4B-32-20噪音小 重量轻
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2120.00/件
规格参数	品牌:日本不二越 型号:IPH-4B-25-20 产地:日本
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

日本那智齿轮泵安装设置注意事项

液压压力油请使用与R&O耐磨损型ISOVG32~68相同质量的油品，并应在20~150 μ /s的运转粘度范围使用。

油压油温在5~65 之间。启动时如果油温低于5 ，请将液压油加温或低压运转，使油温上升至5 。zui hao在0-60 的环境下进行。

在吸入口内吸入压力为-0.03~+0.03MPa(-0.3~0.3kgf/cm)，吸入口速度为2m/秒。

请勿像滑轮传动或齿轮传动等增加泵轴端侧荷重的方法，安装方向应水平安装，否则应使泵轴水平安装。

吸油滤网请使用过滤密度约为 $100\ \mu\text{m}$ (150目)的规格，在返回油箱的回油通道上安装 $25\ \mu\text{m}$ 的线型过滤器。

请注意液压油污染程度，级别低于NAS10，请注意防止有水、外来物质混合及油质变色。如果有气泡混入则油质呈白浊，油色变为茶色时，说明油质变差。

在初始启动时，请反覆执行马达(启动和停止)的动作，将泵浦内部和配管内的空气排出。

起动时排气困难的回路设计请加空气逆止阀。

在运转之前，为充分润滑泵浦滑动面，请注油入泵。