

# PZ273H-10C电液动明杆刀型闸阀、DN250电液控浆液阀、排渣阀

产品名称	PZ273H-10C电液动明杆刀型闸阀、DN250电液控浆液阀、排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/件
规格参数	型号:PZ273Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H-10C电液动明杆刀型闸阀、DN250电液控浆液阀、排渣阀PZ273Y、X-10C，液动耐磨刀形浆液阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。电液动刀形浆闸阀，电液动耐磨刀形浆液阀产品特点

- 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3，节能，液压传动效率高达80%
- 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5，可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H-10C电液动明杆刀型闸阀、DN250电液控浆液阀、排渣阀应用范围及领域：刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

PZ273H-10C????????????DN250????????????????????

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	适用介质
( MPa)	( MPa)	( MPa)		
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、
1.6	2.4	1.8	100	灰、渣水混和物

PZ273H-10C????????DN250????????????????

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H-10C????????DN250????????????????(mm)

公称压力PN10 ( 1.0MPa )

DN ( mm )	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
DN500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
DN600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
DN700	127	800	840	1700	24-M27	600	790
DN800	127	898	950	2000	24-M30	680	850
DN900	154	998	1050	2300	28-M30	680	900
DN1000	165	1110	1160	2500	28-M30	700	1050