

MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

产品名称	MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝- 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:控制电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

J-YSTYH电缆 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 J-YSTYH电缆 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 08 15规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。J-YSTYH总线电缆总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX总线系统简介

阻燃控制电缆ZC-KVVP2-450/750V

使用特性：

1、工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1KV。2、电缆导体的允许长期高工作温度为70 。

阻燃控制电缆ZC-KVVP2-450/750V ZC-KVVP2-22-450/750V

3、电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温度低于0 时，应对电缆进行预热。4、电缆的推荐允许弯曲半径如下：

，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，就不低于电缆外径的6倍。

阻燃控制电缆ZC-KVVP2-450/750V ZC-KVVP2-22-450/750V

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证

5、型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV

6、产品说明：型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆