

屏蔽双绞线工业自动化控制电缆-1419A

产品名称	屏蔽双绞线工业自动化控制电缆-1419A
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号价格，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号直径，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号的制造商之一。如果想购买我厂矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号请联系我厂销售部。煤矿用阻燃射频同轴电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线，本产品具有防爆阻燃性和屏蔽性。

二、执行标准

MT/T 386-2011 Q/TY1005-2013《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

三、名称及型号

屏蔽双绞线工业自动化控制电缆-1419A

产品订货号：1419A，RS-232/422通讯电缆，是楼宇自控、工业自动化控制、电力自动化控制等通讯网络的常用屏蔽电缆型号。

产品描述：特性阻抗100欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽覆盖，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。基于RS485接口的DGL通信协议（修改）1。前言在常见的数字式磁致伸缩液位计中，多采用RS485通信方式。但RS485标准仅对物理层接口进行了明确定义，并没有制定通信协议标准。因此，在RS485的基础上，派生出很多不同的协议，不同公司均可根据自身需要设计符合实际情况的

通信协议。并且，RS485允许单总线多机通信，如果通信协议设计不好，就会造成相互干扰和总线闭锁等现象。如果在一条总线上挂接不同类型的产品，由于协议不一样，很容易造成误触发，造成总线阻塞，使得不同产品对总线的兼容性很差。随着RS485的发展，Modicon公司提出的MODBUS协议逐步得到广泛认可，已在工业领域得到广泛应用。而MODBUS的协议规范比较烦琐，并且每字节数据仅用低4位（范围：0~15），在信息量相同时，对总线占用时间较长。DGL协议是根据以上问题提出的一种通信协议。在制定该协议时已充分考虑以下几点要求

塑料绝缘和护套信号电缆一、适用范围 本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接。二、执行标准 SPTL/QB2002.10 - 03 三、使用特性

1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，敷设环境温度应不低于0℃。 2.电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

四、型号、名称 PVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PVV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆

PYV22 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-3

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-5

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-7

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-9

同轴电缆 MSYV 50-12