

## Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

产品名称	Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:驱动扬声器电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

### 产品详情

扩音对讲分支电缆HAVP-2系统专用电缆

#### 1技术参数

型号：HAVP HAV

标准规格：13\*32/0.15+4\*48/0.2

13\*32/0.2+4\*48/0.2

2\*32/0.15+2\*48/0.2

2\*32/0.15

# MSLYFYVZ-50-9 铜包铝线芯矿用漏泄同轴电缆

## 一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。

## 二、执行标准

Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

## 使用特性

- 1、使用频率：1GHz以下
- 2、使用环境温度：-25 ~70
- 3、敷设温度：不低于0
- 4、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。
- 5、本产品具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。

## 五、产品名称、型号

## 2主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

系统专用电缆HAVP 2X32X0.15+2X48X0.2

扬声器电缆 |

驱动扬 HAV 2X32X0.15

## 一 系统专用电缆1 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

扩音对讲分支电缆HAVP-2系统专用电缆

### 1技术参数

型号：HAVP HAV

标准规格：13\*32/0.15+4\*48/0.2

13\*32/0.2+4\*48/0.2

2\*32/0.15+2\*48/0.2

2\*32/0.15

### 2主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

系统专用电缆HAVP 2X32X0.15+2X48X0.2

扬声器电缆 | 驱动扬声器电缆 HAV 2X32X0.15

一 系统专用电缆1 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

外径：18 ± 1mm 要求紧而圆

外径：18 ± 1mm 要求紧而圆