

# 福建福州反应粘结型自粘橡胶沥青卷材

产品名称	福建福州反应粘结型自粘橡胶沥青卷材
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

中国防水网,防水材料网,建筑防水材料,卫生间防水材料,家装防水材料,防水材料品牌,屋面防水材料,防水材料代理,防水材料加盟,防水工程

青龙防水材料现面向全国招商加盟,诚招各地代理商,欢迎致电咨询。(联系我:13726018024 黄小姐 qq:2083581296) 福州: <http://fz.qinglong.com.cn> 宁德: <http://nd.qinglong.com.cn>

泉州: <http://qz.qinglong.com.cn> 三明: <http://sm.qinglong.com.cn> 莆田: <http://pt.qinglong.com.cn>

福建福州反应粘防水卷材产品简介 pcm反应粘结型自粘橡胶改性沥青防水卷材有两种类型,一种为pcm自粘橡胶改性沥青防水卷材,该卷材以合成橡胶和树脂改性沥青中加入特殊改性剂,聚酯胎为胎体,聚乙烯膜为表面材料或无膜(双面自粘),采用硅油防粘隔离膜制成的;另一种pet自粘橡胶沥青卷材是由pet聚酯膜(镀铝、铝塑复合)、自粘橡胶沥青料、硅油防粘隔离膜组成。

福建福州反应粘防水卷材产品特点 1、极强的基层“自防窜”性能:卷材胶结料与聚合物水泥浆及硅酸盐形成界面互穿网络,聚合物水泥浆初凝前可流动渗透、浸渍,凝固强度渐增,粘接力增强,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,避免导致防水层整体失效。 2、三位一体构造:pcm自粘橡胶改性沥青防水卷材防水系统不但与专用聚合物水泥浆粘接牢固,还能与混凝土结构有效连接,形成聚合物水泥浆防水层 pcm自粘橡胶改性沥青防水卷材 结构自防水层三位一体的防水结构。 3、施工简便、环保:pcm自粘橡胶改性沥青防水卷材防水系统直接使用聚合物水泥浆在潮湿基面进行粘贴即可。聚合物水泥浆无挥发溶剂,不污染环境,且采用冷施工,无火灾隐患。 4、整体性好:卷材的接缝无论是搭接还是平接都非常可靠(优先考虑搭接),防水层有较高的强度和一定的延伸性能、材料稳定性好、耐腐蚀性好、使用寿命长。 福建福州反应粘防水卷材适用范围

(1) 各类工业与民用建筑屋面、地下室、隧道、桥梁、水库;

(2) 人防工程、地铁、种植屋面等工程防水; 福建福州反应粘防水卷材规格型号 宽幅:1.0m、2.0m 厚度:2.0mm、3.0mm、4.0mm 长度:10m、15m、20m、30m

注:其它规格尺寸的自粘防水卷材,可由供需双方协商确定。

福建福州反应粘防水卷材施工工艺及方法 pcm自粘橡胶改性沥青防水卷材可采用湿铺法施工,即直接用聚合物水泥浆与混凝土基层粘结,也可采用预铺反粘工艺施工。

福建福州反应粘防水卷材包装、贮存与运输

(1) 专用塑料袋密封包装,在干燥、通风环境下贮存,防止日晒雨淋;

(2) 不同类别、规格应分类堆放,不应倾斜或交叉横压;

(3) 卷材应平放，堆放高度不超过四层，保质期为一年；(4) 运输及贮存过程应远离火源