

防护加固蜂巢土工格室 山体复绿塑料合金土工立体格室市场报价

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿塑料合金土工立体格室市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固蜂巢土工格室是一种用于山体复绿的塑料合金土工立体格室，具有出色的性能和广泛的应用范围。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面详细描述该产品，并探索其多个视角，帮助客户了解其优势及应用价值。

材质

防护加固蜂巢土工格室采用高密度聚乙烯（HDPE）材质制成，具有卓越的耐候性和耐腐蚀性。该材质具有良好的可塑性和可加工性，能够适应各种复杂环境，使产品能够长时间稳定地使用。

片材拉伸屈服强度

防护加固蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了 23MPa，具有出色的承载能力。它能够在山体加固等工程中承受较大的荷载，有效保护山体并提供稳定的支撑力。

焊接处抗拉强度

防护加固蜂巢土工格室的焊接处抗拉强度不低于 100N/cm，确保了产品在使用过程中的牢固性。焊接处采用高强度焊接工艺，能够有效防止焊接处的开裂和松动，保证了格室的整体性能稳定。

外观

防护加固蜂巢土工格室外观采用打孔压花和平板打孔设计，使其具有良好的抗滑性和排水性能。格室表面平整且有一定的凹凸设计，能够有效增加摩擦力，防止滑坡等意外事件的发生。

颜色

防护加固蜂巢土工格室提供多种颜色选项，包括绿色、黑色、黄色和灰色等。客户可以根据具体需求选择不同颜色的产品，以满足不同环境和场景的美观要求。

产品参数列表	参数名称	参数值
	片材拉伸屈服强度	HDPE 23MPa
	焊接处抗拉强度	100N/cm
	外观	打孔压花、平板打孔、平板
	颜色	绿色、黑色、黄色、灰色

以上是关于防护加固蜂巢土工格室的多个参数的详细描述。我们的产品材质优良、抗拉强度高、外观美观且颜色丰富，能够满足各种山体复绿工程的需求。希望本文的介绍能够帮助客户更加全面地了解我们的产品，并为您未来的购买决策提供参考。