

2Cr13钢是一种耐蚀性塑料模具钢

产品名称	2Cr13钢是一种耐蚀性塑料模具钢
公司名称	东莞市弘超模具科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢
联系电话	0769-82621066 18002898666

产品详情

马氏体型耐蚀性塑料模具钢2cr13

东莞市弘超模具科技有限公司销售的2cr13钢是一种耐蚀性塑料模具钢，属马氏体型不锈钢<http://www.cn-bxg.com>，主要性质与1cr13钢相同，具有较高的韧性和冷变形性能，机械加工性能良好。如果模具的工作条件要求比较高，建议选用日本大同的s-star钢、g-star钢、d-star钢、nak101钢、瑞典assab的s136钢、瑞典uddeholm钢厂的stavax esr钢、mirrax钢、corrax钢、德国葛利兹的1.2083钢等。

2cr13钢的预备热处理： 、软化退火：加热温度为750~800 ，炉冷。

、完全退火：加热温度为860~900 ，炉冷，硬度为160~187hbs。

2cr13钢的淬火及回火：

淬火温度1000~1050 ，油冷或水冷，硬度 45hrc。回火温度为660~670 ，空冷，硬度为20~23hrc。

更多信息 请直接与东莞市弘超模具科技有限公司服务人员联络（热线电话：400-699-1286/0769-82621

066) , 以获得更多的有关国产耐蚀性塑料模具钢2cr13及其它高品质模具钢材的选择、应用、热处理及库存等相关资料。

资料来源：东莞市弘超模具科技有限公司<http://www.hongchao-dg.cn>