

ZBQ-4.5矿用隔爆型起动机

产品名称	ZBQ-4.5矿用隔爆型起动机
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

产品详情

zbq-4.5/24矿用隔爆型起动机隔爆型起动机

主要型号：zbq-4.5/24 zbq-3.0/24 zbq-4.0/24 zbq-5.5/24 zbq-5.2/24 zbq-7.7/24

该产品是矿用隔爆型电器设备，依据q/jc005-2009《zbq-4.5(3.0)/24矿用隔爆型起动机》产品标准生产，作为防爆柴油机的启动装置，可在煤矿井下或其它有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。

主要特点：本起动机为四极直流串激隔爆电动机，采用滚柱式单向离合器实施超速保护，由电磁开关控制主触点电路接通和齿轮啮合。本起动机为短时工作制，每次工作时间不大于5秒，中间间隔15-20秒，以免起动机过热而损坏。

工作条件：

a.环境温度-20 ~40 ； b.周围相对湿度 95%； c.煤矿井下有甲烷、瓦斯及煤尘爆炸性危险的气体混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合； d.无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体。

e 环境气压：86kpa-110kpa

f 电缆应连续可靠无绝缘破坏现象

g 不可连续工作

外形尺寸：长*宽*高 413*138*194（407*122*198）

技术参数

额定电压 (v.dc)	24	
额定功率(kw)	4.5	
空载时	电压 (v)	24
	电流(a)	80
	转速(r/min)	6500
制动时	电压 (v)	< 24
	电流(a)	800
	转矩 (n/m)	48
旋转方向	顺时针	

注意事项：

- 1 起动机与隔爆电源之间必须采用矿用电缆可靠连接后方可使用，尽量避免长距离连接。
- 2 “ 严谨带电打开 ” 开盖维修前要与外连接电源断开
- 3 单向离合器、电磁开光为不可拆卸结构，如有损坏，请更换配件后使用。
- 4 定期进行维修保养，根据使用环境情况不定时添加润滑脂，更换电刷。
- 5 如电能不足，起动机将很难启动，尤其在低温环境下，请用户在使用中注意。
- 6 井下及非专业人员不准开盖维修

主要产品：zfb-500/24，zfb-600/28矿用隔爆型发电机 zbq-4.5/24矿用隔爆型起动机
zqb-5.5/24柴油机用隔爆型起动机 zbq-5.2/24隔爆型柴油机用起动机

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：http://www.jnglwz.com

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电!!!