ZBQ5.2柴油机用隔爆型起动机

产品名称	ZBQ5.2柴油机用隔爆型起动机	
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司	
价格	1000.00/台	
规格参数		
公司地址	济宁市古槐路32号	
联系电话	0537-3622520 13625470758	

产品详情

zbq5.2/24柴油机用隔爆型起动机隔爆型起动机柴油机用起动机

主要型号: zbq-4.5/24 zbq-3.0/24 zbq-4.0/24 zbq-5.5/24 zbq-5.2/24 zbq-7.7/24

主要用途:

该产品是矿用隔爆型电器产品品,依据q/dkl002-2011产品标准研制生产,作为防爆柴油机的启动装置,可在煤矿井下或其他有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。

主要特点:

本起动机为四极直流串激隔爆型电功机,采用滚珠式单向离合器实施超速保护,由电磁开关控制触点电路接通和齿轮啮合,适用多种机型,并能在零下30度的工作环境下正常启动。

主要技术参数: 型式:exdl 额定电压:dc24v 输出功率:5.2kw

空载性能: 电流 90a 转速 7500 r/min

负载性能:电压 20.4v 电流 400a 力矩19.4n.m 制动性能:电压 18v 电流 860a 力矩 48n.m.n

外形尺寸:405x220x79

主要技术参数:		

型式:	额定电压:dc24v	输出功率:5.2kw
空载性能;电流 90a	转速 7500r / min	
负载性能:电压 20.4v	电流 400a	力矩19.4n.m.
制动性能:电压 18v	电流 860a	力矩 48n.m.n
外形尺寸:400x220x79		
外形/代刊:400X220X79		

工作条件:

a.环境温度-20 ~40 ; b.周围相对湿度 95%; c. 煤矿井下有甲烷、瓦斯及煤尘爆炸性危险的气体混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合; d.无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体。

e 环境气压:86kpa-110kpa

f电缆应连续可靠无绝缘破坏现象

g不可连续工作

注意事项:

1起动机与隔爆电源之间必须采用矿用电缆可靠连接后方可使用,尽量避免长距离连接。

- 2 "严谨带电打开"开盖维修前要与外连接电源断开
- 3单向离合器、电磁开光为不可拆卸结构,如有损坏,请更换配件后使用。
- 4 定期进行维修保养,根据使用环境情况不定时添加润滑脂,更换电刷。
- 5 如电能不足,起动机将很难启动,尤其在低温环境下,请用户在使用中注意。
- 6 井下及非专业人员不准开盖维修

主要产品: zfb-500/24, zfb-600/28矿用隔爆型发电机 zbq-4.5/24矿用隔爆型起动机

zqb-5.5/24柴油机用隔爆型起动机 zbq-5.2/24隔爆型柴油机用起动机

联系人:赵艳

手机:13625470758

电话:0537-3622520

传真: 0537-3368198

qq: 1320111318

网址: http://www.jnglwz.com

具体型号、参数、价格可电话咨询哦!!!

我们欢迎您的来电!!!