

想定做继电器模组 欧姆龙一级代理为你服务

产品名称	想定做继电器模组 欧姆龙一级代理为你服务
公司名称	深圳市鸿怡威自动化技术有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明田寮第一工业区三栋3楼
联系电话	0755/27080453/29823656 13510012460

产品详情

《鸿怡威》欧姆龙原装高质量继电器模组等你采购，13510012460李小姐继电器模组价格最低廉，质量最好的销售商。

鸿怡威厂家直销、批发高质量继电器模组，欧姆龙继电器模组，定制继电器模组，鸿怡威——继电器模组质量最好的销售厂商。热线电话：0755-27710709/ 13510012460李小姐，我司专业代理各种规格继电器模组。原装配件，价格低廉，专业的服务态度，能满足各行业自动化设备的需求，鸿怡威——绝对是你信心的保证，还要对比吗？不要错过啦，等着您！

继电器模组是把电气控制柜中的单个小功率继电器加以集成化、系列化，减少了中间接线环节，提高了产品的性能。产品顺应了微型化，集成化的发展趋势，是原单个继电器的更新换代产品。另产品可根据不同的数控系统而设计，更能适应现代数控机床的需要，一般有分ac220v与dc24v，用得再多是dc24v。

中间继电器：中间继电器是用于继电保护与自动控制系统中，以增加触点的数量及容量。在控制电路中传递中间信号，其实中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同，只是中间继电器触头只能通过小电流。

中间继电器原理：中间继电器的线圈装在u形的导磁体上，导磁体上面有一个衔铁，导磁体两侧装有两排触点单片，在非动状态下将衔铁向上托起，使衔铁与导磁体之间保持一定的间隙，当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时，衔铁被吸向导磁体，同时衔铁压动触点弹片，使常闭触点断开常开触点闭合，你完成了信号的传递。

现以我司欧姆龙4位继电器模组为例：

产品型号：hyw-04r1n

额定绝缘电压：250v

线圈两端加有续流保护二极管

触点加有防浪涌保护电路

使用omron原装进口继电器

采用超亮led显示动作状态，输入输出状态一目了然

输入输出均采用端子连接

输出端每个触点公共点独立，一常开点

海拔高度不超过2000m

周围空气温度上限不超过+40度，下限不低于-5度

周围空气湿度不大于90%

技术参数：模组位数 4位

输入信号类型 npn 负信号输入

继电器线圈额定电压 dc24v

输出最大工作电压 dc30v,ac250v

触点类型、容量 1no、5a/250vac,5a/30dc

连接类型接线端子

触点耐压测试 2000v

电气寿命 20万次以上（ac负载），10万次以上（dc负载）

接线端子可接导线截面 0.2~2.5mm²

安装方式 35mm标准卡轨安装

尺寸:mm（长x宽x高）50x90x50

我司继电器模组价格低，质量高，还有专业的销售团队一对一服务：赶快拿起电话订购吧，李小姐13510

012460/0755-27710709。您还可以登录了解更多详情。

www.hywei.com www.hbglass.cn www.jidianqimozu.com www.bpweixiuwang.com
www.szchumoping.com www.bianpinqiwang.com