

ZBQ7.7隔爆型柴油机用起动机

产品名称	ZBQ7.7隔爆型柴油机用起动机
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

产品详情

zbq7.7/24隔爆型柴油机用起动机柴油机用起动机

主要型号：zbq-4.5/24 zbq-3.0/24 zbq-4.0/24 zbq-5.5/24 zbq-5.2/24 zbq-7.7/24

主要用途：

该产品是矿用隔爆型电器产品品，依据q/dkl001-2011产品标准研制生产，作为防爆柴油机的启动装置，可在煤矿井下或其他有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。

主要特点:

本起动机为减速性隔爆起动机，采用单向离合器实施超速保护，由电磁开关，控制触电，主电机通过减速齿轮同输出相连接。具有体积小，外形紧凑，重量轻，功率大，启动迅速的特点，并能在零下30度的工作环境下正常启动，适用多种机型等优点。

主要技术参数：型式：exdl 额定电压：dc24v 输出功率：7.7kw

空载性能：电流 90a 转速 4200 r/min

负载性能：电压 20.4v 电流 400a 力矩35n.m 制动性能：电压 18v 电流 1200a 力矩 100n.m.n

外形尺寸：400x220x77

主要技术参数：

--	--	--	--

型式：	额定电压：dc24v	输出功率：7.7kw
空载性能；电流 90a	转速 4200r / min	
负载性能：电压 20.4v	电流 400a	力矩35n.m.
制动性能：电压 18v	电流 1200a	力矩 100n.m.n
外形尺寸：400x220x77		

工作条件：

a.环境温度-20 ~40 ； b.周围相对湿度 95%； c.煤矿井下有甲烷、瓦斯及煤尘爆炸性危险的气体混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合；
d.无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体。

e 环境气压：86kpa-110kpa

f 电缆应连续可靠无绝缘破坏现象

g 不可连续工作

注意事项：

1起动机与隔爆电源之间必须采用矿用电缆可靠连接后方可使用，尽量避免长距离连接。

2 “ 严谨带电打开 ” 开盖维修前要与外连接电源断开

3 单向离合器、电磁开光为不可拆卸结构，如有损坏，请更换配件后使用。

4 定期进行维修保养，根据使用环境情况不定时添加润滑脂，更换电刷。

5 如电能不足，起动机将很难启动，尤其在低温环境下，请用户在使用中注意。

6 井下及非专业人员不准开盖维修

主要产品：zfb-500/24，zfb-600/28矿用隔爆型发电机 zbq-4.5/24矿用隔爆型起动机
zqb-5.5/24柴油机用隔爆型起动机 zbq-5.2/24隔爆型柴油机用起动机

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：<http://www.jnglwz.com>

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！