

管缝式锚杆 开缝式锚杆 缝管式锚杆

产品名称	管缝式锚杆 开缝式锚杆 缝管式锚杆
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

产品详情

管缝式锚杆开缝式锚杆缝管式锚杆 30, 33, 40, 43

管缝锚杆 缝管锚杆 开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器

规格

(1) 外径 (毫米) : 30, 33, 40, 43 (± 0.5)

(2) 长度 (毫米) : 1200、1500、1800、2000、2500

(还可以根据客户的需要规格生产) ;

(3) 材质 : 16mn , 20 mnsi ;

管缝式锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层稳固。管缝式锚杆在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。

主要技术性能

(1) 初始锚固力 : 3~7吨 ;

(2) 管环拉脱荷载：8~10吨；

(3) 锚杆管抗拉断能力：12~13吨；

(4) 耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用。

缝管锚杆又叫“岩石摩擦稳定器”，缝管锚杆是专用性很强的支护用品，是井下涵洞顶板及其它工程支护使用的先进材料，具有制造工艺简单，使用方便，在井下锚喷支护中具有锚固力强、抗拉力大，有很强的膨胀力，使整个顶板成为一体。

缝管锚杆产品型号含义及规格尺寸：

缝管锚杆产品型号用mf外径（mm）/长度（mm）表示，其中m表示“锚杆”。f表示“缝管式”。如mf43/1600表示缝管锚杆，其外径为43mm，长度为1600mm。

技术要求

1) 缝管锚杆表面应平整，无严重拉伤，锈蚀。焊缝应无裂纹，无气孔夹渣，不允许烧穿管壁。托盘在杆体上应能自由移动。挡环接口与管缝开口相互错位170°—190°为宜。

2) 挡环焊缝拉脱力 80kn，杆体极限抗拉力 110kn，初锚力 25kn/m，托盘承载力 65kn。

3、产品使用

先用风钻在顶板上钻锚杆孔，将托盘套入锚杆杆体，再用风锤将杆体打入锚杆孔中，使托盘与顶板帮带贴实。

用户在使用锚杆时，所选择的钻孔直径除参考上表外，应根据岩石具体条件，按gbj86标准的规定选用。

本公司主营

支护类：开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器 mf43缝管锚杆 mf40 管缝锚杆 mf33 管缝式锚杆(开缝式锚杆，缝管式锚杆) 30, 33, 40, 43 托盘网片

金属顶梁 金属长梁铰接顶梁交接顶梁 djb 金属顶梁 dfb 金属顶梁

电动液压类：电动推杆 dt 电动推杆 dtz 电动推杆 电液推杆 整体电液推杆
平行式电液推杆 dytz dytp dytf dytb 电液推杆

矿用液压推溜器 移溜器 ty245c/110 液压推溜器 ty120c/90 推溜器 手动推溜器 yt4-6a 移溜器 yt4-8a 推溜器

清扫器：合金橡胶清扫器 聚氨酯清扫器 电动滚刷清扫器毛刷清扫器 被动清扫器

旋转清扫器 h 型清扫器 p 型清扫器 n 型清扫器 o 型清扫器 v 型清扫器 双向清扫器可逆清扫器
1000清扫器 1200 清扫器 清扫器刮刀清扫器刀头

小型工程类：yl单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机 小型压路机
手扶振动压路机 国龙压路机 gl-600压路机 汽油压路机 采油压路机
yl-700压路机 框架整平机 电动框架整平机 路面切割机 路面吹风机 电动抹光机

其他类：矿用电缆挂钩 电缆挂钩 pvc电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩
80电缆挂钩 50 电缆挂钩 防火栅栏两用门防火门栅栏门 隔爆水袋 gd 隔爆水袋 60
升隔爆水袋 80l 隔爆水袋

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：<http://www.jnglwz.com>

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！