

# 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 左旋锚杆

产品名称	无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 左旋锚杆
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

## 产品详情

### 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆左旋锚杆

规格: 20 , 22 , 25

产品名称：左旋无纵肋螺纹钢式树脂锚杆

#### 产品介绍：

无纵肋螺纹钢式树脂锚杆执行mt146.2-2002标准.它是一种经特殊加工工艺制作的锚杆,螺纹段强度大于杆体的强度,螺纹段抗弯抗剪性能良好,是井巷高强度支护的新型锚杆.该锚杆强度高,结构合理,预紧力大,能够自动调整受力方向,增大对围岩的约束力,能实现机械化快速安装.可端锚、加长锚和全锚，主要用于高地压矿井大变形巷道的高强度支护，同时也可用于铁路、水电等各类工程的高强度，永久性巷道支护。

强度规格	屈服载荷kn			破断载荷kn			理论质量kg/m	
	公称直 径(mm)	bhrb 335	bhrb 500	bhrb600 335	bhrb 500	bhrb600		
20	20	105	163	190	155	210	260	2.47
22	22	125	190	230	185	250	310	2.98
25	25	165	245	295	240	325	395	3.85

使用方法:

1.根据设计要求确定锚杆孔位,用钻机具打孔.

2.用压风吹净孔内岩粉.

3.将锚固剂送入孔底,用锚杆顶住开始搅拌(搅拌时间按锚固剂的型号规定),搅拌完毕,卸下搅拌机具,达到等待时间后,卸下搅拌接头,装上锚盘、球型垫圈、摩擦垫圈,并用专用扳手拧紧螺母。

结构：

杆体、锚盘、球型垫圈、摩擦垫圈、螺母、阻尼塞。

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：<http://www.jnglwz.com>

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！