

# 右旋等强螺纹钢式树脂锚杆 右旋锚杆

产品名称	右旋等强螺纹钢式树脂锚杆 右旋锚杆
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

## 产品详情

### 右旋等强螺纹钢式树脂锚杆右旋锚杆

规格： 16 , 18 , 20, 22

#### 产品介绍：

##### 一、简介

等强螺纹钢式树脂锚杆金属杆体执行mt146.2-2002标准，它是一种经特殊形式加工制作的杆体与树脂锚固剂、球形螺母、托盘配套，用于煤矿井下支护的锚杆。该锚杆具有结构合理、全长等强、使用时按需截取长度、简便可靠、锚固性能好、强度高、适应性强、施工方便等特点，可实现端锚、加长锚和全锚，主要用于煤矿井下巷道支护，同时也可用于铁路、水电等各类工程的巷道支护。

##### 二、技术参数

公称直径 ( mm )	小径	小径横截面面积 ( mm <sup>2</sup> )	屈服载荷 ( kn )	理论重量 ( kg/m )
16	15	176.63	59.2	1.58
18	17	226.87	76	2.00
20	19	283.39	95	2.47

22

21

346.19

116

2.98

注：屈服强度按小径横截面积计算。

### 三、使用方法

- 1、打锚杆眼，眼深比锚杆体短80 - 100mm为宜。
- 2、将锚杆孔内的岩粉清除干净。
- 3、应采用有安标证的锚固剂，装药卷之前应检查药卷质量，对破裂失效的药卷不得使用。
- 4、将树脂药卷送入眼底，用锚杆顶住药卷开始搅拌，搅拌时间按锚固剂的型号规定搅拌时间进行搅拌，搅拌完后，卸下搅拌工具，待4 - 6分钟后，卸下搅拌接头，上托盘，40分钟后用专用扳手拧紧螺母（用力矩扳手100n·m）。

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：<http://www.jnglwz.com>

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！